



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH 101102902		Verze: 1.0

Splňuje požadavky nařízení (EU) č. 1907/2006 v platném znění.

ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

1.1 Identifikátor výrobku

Obchodní název : CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH

Jednoznačný Identifikátor : 4NM3-U04V-F006-J90E

Složení (UFI)

1.2 Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

Použití látky nebo směsi : Leštící prostředek na nábytek
Čistící prostředek na tvrdé povrchy

Doporučená omezení použití :
Další použití, která nejsou uvedena

Odvětvově specifický popis expozice pracovníků

AISE_SWED_PW_11_1

AISE_SWED_PW_19_1

PC31 leštidla a voskové směsi

PC35 prací a čistící prostředky

1.3 Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

Unilever Europe BV (UPro), Rodezand 90,
3011 AN Rotterdam, NL

Email osoby odpovědné za bezpečnostní list: HazardCommunication@solenis.com

1.4 Telefonní číslo pro naléhavé situace

Konzultujte s lékařem (pokud možno předložte tento štítek nebo bezpečnostní list),
Toxikologické Informační středisko, TEL:
224919293, 224915402



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH 101102902		Verze: 1.0

Informace o výrobku 296357111	
---	--

ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

2.1 Klasifikace látky nebo směsi

Klasifikace (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Aerosoly, Kategorie 3

H229: Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Podráždění očí, Kategorie 2

H319: Způsobuje vážné podráždění očí.

2.2 Prvky označení

Označení (NAŘÍZENÍ (ES) č. 1272/2008)

Výstražné symboly
nebezpečnosti



Signálním slovem

: Varování

Standardní věty o
nebezpečnosti

: H229

Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319

Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné
zacházení

: P102

Uchovávejte mimo dosah dětí.

Prevence:

P210

Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251

Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Skladování :

P410 + P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/ 122 °F.

Dodatečné označení

EUH208 Obsahuje 1,2-benzisothiazol-3(2H)-on, 2-methylisothiazol-3(2H)-on. Může vyvolat alergickou reakci.

2% hmotn. náplně je hořlavých.

2.3 Další nebezpečnost

Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší.

Ekologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Toxikologické informace: Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

ODDÍL 3: Složení/informace o složkách**3.2 Směsi****Složky**

Chemický název	Č. CAS Č.ES Registrační číslo	Klasifikace	Koncentrace (% w/w)
Bílý minerální olej	8042-47-5 232-455-8 01-2119487078-27- xxxx	Asp. Tox. 1; H304	>= 5 - < 10
C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5- ≤10EO)	68439-46-3	Acute Tox. 4; H302 Eye Dam. 1; H318	>= 1 - < 2,5
Etoxylátované alkoholy (C10-16)	68002-97-1	Acute Tox. 4; H302	>= 0,5 - < 1



Unilever

Strana: 4

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum revize: 18.03.2026

Datum vytištění: 18.06.2026

Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629

CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH

Verze: 1.0

101102902

		Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400	
C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO)	68439-50-9	Eye Dam. 1; H318 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 3; H412	>= 0,25 - < 0,5
1,2-benzisothiazol-3(2H)-on	2634-33-5 220-120-9	Acute Tox. 4; H302 Acute Tox. 2; H330 Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 1 M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 1 specifický limit koncentrace Skin Sens. 1A; H317 >= 0,036 % Odhad akutní toxicity Akutní orální toxicitu: 450 mg/kg Akutní inhalační toxicitu (prach/mlha): 0,21 mg/l	>= 0,0025 - < 0,025
2-methylisothiazol-3(2H)-on	2682-20-4 220-239-6	Acute Tox. 3; H301 Acute Tox. 2; H330 Acute Tox. 3; H311	>= 0,0002 - < 0,0015



Unilever

Strana: 5

BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 18.03.2026
	Datum vytištění: 18.06.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH	Verze: 1.0
101102902	

		<p>Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Skin Sens. 1A; H317 STOT SE 3; H335 (Dýchací systém) Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410 EUH071</p> <hr/> <p>M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí): 1 M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí): 1</p> <hr/> <p>specifický limit koncentrace Skin Sens. 1A; H317 >= 0,0015 %</p> <hr/> <p>Odhad akutní toxicity</p> <p>Akutní orální toxicitu: 183 mg/kg Akutní inhalační toxicitu (prach/mlha): 0,11 mg/l Akutní dermální toxicitu: 242 mg/kg</p>	
--	--	--	--

Vysvětlení zkratk viz oddíl 16.

ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

4.1 Popis první pomoci

Všeobecné pokyny : Postiženého vynesete z nebezpečného prostoru.
Ošetřujícímu lékaři předložíte tento bezpečnostní list.



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Nenechávejte postiženého bez dozoru.

- Při vdechnutí : Při nadýchání dopravte postiženého na čerstvý vzduch.
Je-li postižený v bezvědomí, uložte jej do bezpečné polohy a zajistěte lékařskou pomoc.
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.
- Při styku s kůží : První pomoc není obvykle vyžadována. Nicméně se doporučuje, aby se exponované oblasti čistily praním mýdlem a vodou.
- Při styku s očima : Při vniknutí do očí pečlivě vyplachujte velkým množstvím vody.
Odstraňte kontaktní čočky.
Chraňte nezraněné oko.
Široce otevřete oči a vyplachujte.
Při přetrvávajícím podráždění očí vyhledejte odborného lékaře.
- Při požití : Udržujte volné dýchací cesty.
Nepodávejte mléko ani alkoholické nápoje.
Osobám v bezvědomí nikdy nepodávejte nic ústy.
Při přetrvávajících potížích přivolejte lékaře.

4.2 Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

- Rizika : Způsobuje vážné podráždění očí.

4.3 Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

- Ošetření : Symptomatické ošetření.

ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

5.1 Hasiva

- Vhodná hasiva : Opatření při požáru mají odpovídat okolním podmínkám.
vodní sprcha
Pěna
- Nevhodná hasiva : Plný proud vody



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

5.2 Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

Specifická nebezpečí při hašení požáru : Zabraňte úniku z místa požáru a vniknutí do kanalizace nebo vodních toků.
Při zahřátí nad bodem vzplanutí se bude vyrábět páry dostatečné k tomu(>,<)> podporuje hoření. Páry jsou těžší než vzduch a mohou se při zemi a musí být zapálen teplem, pilotní světla, ostatní plameny a zápalnými zdroji na místech v blízkosti místa vydání.

5.3 Pokyny pro hasiče

Zvláštní ochranné prostředky pro hasiče : Při požáru použijte izolační dýchací přístroj.
Specifické způsoby hašení : Produkt je kompatibilní se standardními hasivy.
Další informace : Kontaminovanou vodu použitou k hašení shromažďujte odděleně. Voda nesmí být vpuštěna do kanalizace. Zbytky po požáru a kontaminovaná voda použitá k hašení musí být zlikvidovány podle místních předpisů.

ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

6.1 Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

Opatření na ochranu osob : Používejte vhodné ochranné prostředky.
Osoby bez ochranných pomůcek by měly být zadrženy mimo místo rozlití látky, dokud nebude dokončen úklid.
Jednejte v souladu s příslušnými státními a místními předpisy.
Srážejte plyny/páry/mlhu rozprašováním vody.

6.2 Opatření na ochranu životního prostředí

Opatření na ochranu životního prostředí : Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace.
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

6.3 Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

6.4 Odkaz na jiné oddíly

Viz odstavce: 7, 8, 11, 12 a 13.

Další informace viz oddíl 8 a bod 13 bezpečnostního listu.

ODDÍL 7: Zacházení a skladování

7.1 Opatření pro bezpečné zacházení

- Pokyny pro bezpečné zacházení :
- Nevdechujte páry/prach.
 - Nekuřte.
 - Obal nebezpečný po vyprázdnění.
 - Zamezte styku s kůží a očima.
 - V místě použití by mělo být zakázáno kouřit, jíst a pít.
 - Osobní ochrana viz sekce 8.
 - Oplachové vody zlikvidujte v souladu s místními a národními předpisy.
- Pokyny k ochraně proti požáru a výbuchu :
- Neměly by být používány jiskřící nástroje.
- Hygienická opatření :
- Nekuřte při používání. Před pracovní přestávkou a po skončení práce si umyjte ruce. Nejezte a nepijte při používání.

7.2 Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

- Požadavky na skladovací prostory a kontejnery :
- Elektrické instalace / pracovní materiály musí vyhovovat technickým bezpečnostním normám. **UPOZORNĚNÍ:** Aerosol je pod tlakem. Chraňte před přímým slunečním světlem, nevystavujte teplotám nad 50 °C. Prázdný obal násilím neotvírejte a nevhazujte do ohně. Nestříkejte do otevřeného plamene ani na rozžhavené předměty. Nádoby skladujte dobře uzavřené na suchém, dobře větraném místě. Otevřené obaly musí být pečlivě uzavřeny a ponechávány ve svislé poloze, aby nedošlo k úniku. Dodržujte varovné pokyny na štítcích.
- Další informace ke stabilitě při skladování :
- Při dodržení určeného způsobu skladování a používání nedochází k rozkladu.

7.3 Specifické konečné / specifická konečná použití

- Specifické (specifická) :
- Údaje nejsou k dispozici



Unilever

Strana: 9

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum revize: 18.03.2026

Datum vytištění: 18.06.2026

Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629

CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH

Verze: 1.0

101102902

použití

ODDÍL 8: Omezování expozice / osobní ochranné prostředky

8.1 Kontrolní parametry

Mezní expoziční hodnoty pro pracoviště

Složky	Č. CAS Č.ES	Typ hodnoty (Forma expozice)	Kontrolní parametry	Základ
Bílý minerální olej	8042-47-5	TWA (aerosol)	5 mg/m ³	CZ OEL
		NPK-P (aerosol)	10 mg/m ³	CZ OEL

Odvozená hladina bez účinku (DNEL) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

Název látky	Oblast použití	Cesty expozice	Možné ovlivnění zdraví	Hodnota
bílý minerální (ropný) olej	Pracovníci	Kožní	Dlouhodobé - systémové účinky	220 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	35 mg/kg těl.hmot./den
	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	160 mg/kg těl.hmot./den
	Spotřebitelé	Orálně	Dlouhodobé - systémové účinky	40 mg/kg těl.hmot./den
C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO)	Spotřebitelé	Kožní	Dlouhodobé - systémové účinky	1250 mg/kg
	Pracovníci	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	294 mg/m ³
	Pracovníci	Kožní	Dlouhodobé - systémové účinky	2080 mg/kg
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - lokální účinky	25 mg/m ³
	Spotřebitelé	Vdechnutí	Dlouhodobé - systémové účinky	87 mg/m ³
	Spotřebitelé	Orálně	Dlouhodobé - systémové účinky	25 mg/kg
2-methyl-4-isothiazolin-3-one	Spotřebitelé	Orálně	Dlouhodobé - systémové účinky	0,027 mg/kg těl.hmot./den

Odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům (PNEC) podle Nařízení (ES) č. 1907/2006:

Název látky	Životní prostředí	Hodnota
-------------	-------------------	---------



Unilever

Strana: 10

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum revize: 18.03.2026

Datum vytištění: 18.06.2026

Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629

Verze: 1.0

CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH

101102902

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO)	Čistírna odpadních vod	10000 mg/l
	Mořský sediment	6,66 mg/kg
	Půda	1 mg/kg
	Sladkovodní sediment	66,67 mg/kg
	Sladká voda	0,074 mg/l
	Mořská voda	0,007 mg/l
	Přerušované používání/uvolňován	0,004 mg/l
1,2-benzisothiazol-3(2H)-one	Sladká voda	0,0026 mg/l
	Mořská voda	0,00026 mg/l
	Čistírna odpadních vod	0,055 mg/l
	Sladkovodní sediment	0,0132 mg/l
	Půda	0,33 mg/l

8.2.Omezování expozice

Následující informace se týkají způsobů použití uvedených v pododdílu 1.2 bezpečnostního listu. Další údaje o použití jsou v technickém listu (je-li k dispozici). Pro tento oddíl platí běžné podmínky.

Doporučená bezpečnostní opatření při nakládání s neředěným výrobkem:

Technická opatření

Zajistit dostatečnou mechanickou (obecný a / nebo místní odsávání) větrání k udržení expozice pod pokyny expozice (v případě potřeby) nebo pod úrovněmi, které způsobují známé, podezřelá nebo zjevné nepříznivé účinky.

Vhodné organizační kontroly:

: Preventivním opatřením zabraňte vniknutí výrobku do kanalizace.
Zabraňte dalšímu unikání nebo rozlití, není-li to spojeno s rizikem.
Pokud produkt kontaminoval řeku nebo jezero nebo vnikl do kanalizace, informujte příslušné úřady.

Scénáře použití REACH určené pro neředěný produkt:

	SWED - Odvětvově specifický popis expozice pracovníků	LCS	PROC	Doba trvání (min)	ERC



Unilever

Strana: 11

BEZPEČNOSTNÍ LIST

Datum revize: 18.03.2026

Datum vytištění: 18.06.2026

Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629

CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH

Verze: 1.0

101102902

Aplikace postřikem	AISE_SWED_PW _11_1	PW	PROC11	60 min	ERC8a
Manuální aplikace	AISE_SWED_PW _19_1	PW	PROC19	480 min	ERC8a
leštidla a voskové směsi	PC31 leštidla a voskové směsi	C			ERC8a
prací a čisticí prostředky	PC35 prací a čisticí prostředky	C			ERC8a

Osobní ochranné prostředky

Ochrana očí (EN ISO
16321)

: Při problémech při zpracování používejte obličejový štít a ochranný oděv.
Láhev s čistou vodou k výplachům očí
Dobře těsnící ochranné brýle
Noste ochranné brýle Pokud existuje potenciál pro expozici očí do kapaliny, páry nebo.

Bezpečnostní nebo ochranné brýle (EN 16321)
Doporučuje se použití ochranného obličejového štítu nebo celoobličejové masky

Ochrana rukou (EN ISO 374)

Poznámky

: Noste odolné rukavice (poradte se se svým dodavatelem bezpečnostního vybavení). Vhodnost pro příslušné pracoviště by měla být prodiskutována s výrobcí ochranných rukavic.
Chemicky odolné ochranné rukavice (EN374).Ověřte pokyny výrobce rukavic týkající se propustnost a průniku.Posudte specifické podmínky použití jako je např. nebezpečí potřísnění, řezné rány, kontaktní doba a teplota.

Rukavice se doporučují při dlouhodobém kontaktu:
Materiál: butyl kaučukDoba průniku: ≥ 480 min
Tloušťka materiálu: ≥ 0.7 mm



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Rukavice se doporučují na ochranu před potřísněním:

Materiál: nitril kaučuk Doba průniku: ≥ 30 min

Tloušťka materiálu: ≥ 0.4 mm

Po konzultaci s dodavatelem ochranných rukavic lze vybrat i jiný typ poskytující obdobnou ochranu.

Ochranná opatření : Při běžném použití se nevyžaduje

Ochrana kůže a těla (EN 14605) : V případě potřeby si nasadte:
Neprostupný ochranný oděv
Ochranné boty
Zvolte osobní ochranné prostředky podle množství a koncentrace nebezpečné látky na pracovišti.

Ochrana dýchacích cest (EN 136, EN 143, EN 14387) : Zabraňte vdechování prachu.
Zabraňte vdechování par, plynů nebo aerosolů.

ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

9.1 Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství : aerosol

Barva : mléčný, bílý

Zápach : charakteristický

Prahová hodnota zápachu : Nevztahuje se

Bod tání / bod tuhnutí : Údaje nejsou k dispozici

Bod varu/rozmezí bodu varu : Údaje nejsou k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Hořlavost : Nehořlavý.

Horní mez výbušnosti / Horní mez hořlavosti : Údaje nejsou k dispozici

Dolní mez výbušnosti / Dolní mez hořlavosti : Údaje nejsou k dispozici

Bod vzplanutí : > 61,00 °C

Teplota rozkladu : Údaje nejsou k dispozici

pH : 7
Metoda: ISO 4316

Viskozita
Dynamická viskozita : Údaje nejsou k dispozici

Kinematická viskozita : 510,000 mm²/s

Rozpustnost
Rozpustnost ve vodě : dokonale mísitelný

Rozpustnost v jiných rozpouštědlech : Údaje nejsou k dispozici

Rozdělovací koeficient: n-oktanol/voda : Údaje nejsou k dispozici

Tlak páry : Údaje nejsou k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Relativní hustota : Údaje nejsou k dispozici

Hustota : 0,9860 g-cm³

Relativní hustota par : Údaje nejsou k dispozici

Velikost částic
Hodnocení : Údaje nejsou k dispozici

Velikost částic : Údaje nejsou k dispozici

Rozdělení podle velikosti
částic : Údaje nejsou k dispozici

Prašnost : Údaje nejsou k dispozici

tvár : Údaje nejsou k dispozici

krystalinita : Údaje nejsou k dispozici

Povrchová úprava /nátěry : Údaje nejsou k dispozici

9.2 Další informace

Výbušniny : Nevýbušný

Oxidační vlastnosti : Není oxidující na základě vlastností látky

Samovznícení : Údaje nejsou k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH 101102902		Verze: 1.0

Rychlost odpařování : Údaje nejsou k dispozici

Povrchové napětí : OECD 115, Není relevantní pro klasifikaci tohoto produktu.

ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

10.1 Reaktivita

Při běžném použití a skladování nedochází k nebezpečným reakcím

10.2 Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

10.3 Možnost nebezpečných reakcí

Nebezpečné reakce : Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.
Žádné další nebezpečí se výslovně neuvádí.
K nebezpečné polymeraci nedochází.

10.4 Podmínky, kterým je třeba zabránit

Podmínky, kterým je třeba zabránit : Údaje nejsou k dispozici

10.5 Neslučitelné materiály

Materiály, kterých je třeba se vyvarovat : Za normálních podmínek použití nejsou známy

10.6 Nebezpečné produkty rozkladu

Je stabilní při běžném použití a skladování

ODDÍL 11: Toxikologické informace

11.1 Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

Akutní toxicita

Není klasifikován pro nedostatek údajů.



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Složky:**Bílý minerální olej:**

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): 50.000 mg/kg

Akutní dermální toxicitu : LD50 (Králík): > 2.000 mg/kg
Hodnocení: Podle GHS (globálně harmonizovaného systému)
není klasifikována jako akutně toxická při dermální absorpci.

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Akutní orální toxicitu : LD50 orálně (Potkan, samec a samice): > 300 - 2.000 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování
Poznámky: Průkaznost důkazů

Akutní dermální toxicitu : LD50 dermálně (Králík): > 2.000 mg/kg
Poznámky: Průkaznost důkazů

Etoxylované alkoholy (C10-16):

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): > 300 - 2.000 mg/kg

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): > 2.000 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování

Akutní inhalační toxicitu : LC50: > 1.600 mg/l
Zkušební atmosféra: pára
Poznámky: Při této dávce nebyla pozorována žádná úmrtnost.

Akutní dermální toxicitu : LD50: > 5.000 mg/kg

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan): 450 mg/kg

Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Potkan, samec a samice): 0,21 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkušební atmosféra: prach/mlha
SLP: ano

Akutní dermální toxicitu : LD50 (Potkan): > 5.000 mg/kg



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Akutní orální toxicitu : LD50 (Potkan, samičí (ženský)): 183 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování
SLP: ano

LD50 (Potkan, samčí (mužský)): 235 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 401 pro testování
SLP: ano

Akutní inhalační toxicitu : LC50 (Potkan): 0,11 mg/l
Doba expozice: 4 h
Zkušební atmosféra: prach/mlha
Metoda: Směrnice OECD 403 pro testování
SLP: ano
Hodnocení: Způsobuje poleptání dýchacích cest.

Akutní dermální toxicitu : LD50 (Potkan): 242 mg/kg
Metoda: Směrnice OECD 402 pro testování
SLP: ano

Žíravost/dráždivost pro kůži

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Výrobek:

Poznámky : U citlivých osob může způsobit podráždění pokožky.

Složky:**Bílý minerální olej:**

Výsledek : Nedráždí kůži

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Metoda : Průkaznost důkazů
Výsledek : Nedráždí pokožku

Etoxylátované alkoholy (C10-16):

Výsledek : Dráždí kůži.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Výsledek : Nedráždí pokožku

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Výsledek : Dráždí kůži

Poznámky : Může způsobit podráždění pokožky a/nebo dermatitidu.

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Druh : Králík

Metoda : Směrnice OECD 404 pro testování

Výsledek : Korozivní po expozici trvající 3 minuty až 1 hodinu

Vážné poškození očí / podráždění očí

Způsobuje vážné podráždění očí.

Výrobek:

Poznámky : Způsobuje vážné podráždění očí.

Složky:

Bílý minerální olej:

Výsledek : Nedráždí oči

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Druh : Králík

Metoda : Směrnice OECD 437 pro testování

Výsledek : Nebezpečí vážného poškození očí.

Poznámky : Průkaznost důkazů

Etoxylované alkoholy (C10-16):

Výsledek : Nebezpečí vážného poškození očí.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Metoda : Průkaznost důkazů

Výsledek : Nebezpečí vážného poškození očí.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Výsledek : Žíravé účinky pro oči

Poznámky : Může způsobovat ireverzibilní poškození očí.

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Senzibilizace dýchacích cest / senzibilizace kůže

Senzibilizace kůže

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Dechová senzibilizace

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Metoda : Průkaznost důkazů
Výsledek : Nezpůsobuje senzibilizaci kůže.

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Druh : Morče
Metoda : Směrnice OECD 406 pro testování
Výsledek : Nezpůsobuje senzibilizaci kůže.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Výsledek : Produkt je senzibilizátor kůže subkategorie 1A.

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Výsledek : Pravděpodobnost nebo důkaz vysoké míry senzibilizace kůže u lidí

Mutagenita v zárodečných buňkách

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Genotoxicita in vitro : Metoda: Směrnice OECD 473 pro testování
Výsledek: Zkoušky in vitro neukázaly mutagenní účinky



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Mutagenita v zárodečných buňkách- Hodnocení : Dosavadní důkazy nepodporují klasifikaci látky jako mutagenu u zárodečných buněk.

Karcinogenita

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Karcinogenita - Hodnocení : Neklasifikovatelný jako lidský karcinogen.

Toxicita pro reprodukci

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Účinky na vývoj plodu : Druh: Potkan
Poznámky: Nebyla dodržena žádná zkušební směrnice
Žádné významné nežádoucí účinky nebyly hlášeny

Toxicita pro reprodukci - Hodnocení : Netoxický pro reprodukční schopnost

Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Cesty expozice : Vdechnutí
Cílové orgány : Dýchací cesty
Hodnocení : Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Cesty expozice : Vdechnutí
Cílové orgány : Dýchací cesty
Hodnocení : Může způsobit podráždění dýchacích cest.

Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice

Není klasifikován pro nedostatek údajů.



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Toxicita po opakovaných dávkách

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

NOAEL : 80 mg/kg těl.hmot./den
 Způsob provedení : Kožní
 Doba expozice : 90 d
 Metoda : Směrnice OECD 411 pro testování

NOAEL : 80 - 400 mg/kg těl.hmot./den
 Způsob provedení : Orálně
 Metoda : Směrnice OECD 408 pro testování

Aspirační toxicita

Není klasifikován pro nedostatek údajů.

Složky:

Bílý minerální olej:

Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

11.2 Informace o další nebezpečnosti

Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článek 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

Další informace

Výrobek:

Poznámky : Údaje nejsou k dispozici



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

ODDÍL 12: Ekologické informace

12.1 Toxicita

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Toxicita pro ryby : LC50 (Ryba): 5 - 7 mg/l
 Doba expozice: 96 h
 Typ testu: semistatický test
 Metoda: Testováno podle směrnice 92/69/EHS.

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia (Dafnie)): 1,3 - 1,86 mg/l
 Doba expozice: 48 h
 Metoda: Testováno podle směrnice 92/69/EHS.

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : ErC50 : 1,4 - 47 mg/l
 Doba expozice: 72 h
 Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování

Toxicita pro mikroorganismy : EC50 (Bakterie): > 140 mg/l
 Doba expozice: 3 h
 Metoda: Směrnice OECD 209 pro testování

Toxicita pro ryby (Chronická toxicita) : LC10: 8.983 mg/l
 Doba expozice: 21 d

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé (Chronická toxicita) : EC10: 2,579 mg/l
 Doba expozice: 21 d
 Druh: Daphnia sp. (Rod perloočka)

Etoxylované alkoholy (C10-16):

Toxicita pro ryby (Chronická toxicita) : LC50: > 10 mg/l
 Doba expozice: 96 hod

Ekotoxikologické hodnocení

Akutní toxicita pro vodní prostředí : Vysoce toxický pro vodní organismy.



Unilever

Strana: 23

BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 18.03.2026
	Datum vytištění: 18.06.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH	Verze: 1.0
101102902	

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Ekotoxikologické hodnocení

Akutní toxicita pro vodní prostředí : Vysoce toxický pro vodní organismy.

Chronická toxicita pro vodní prostředí : Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Toxicita pro ryby : LC50 (Pimephales promelas (střevle)): 3,4 mg/l
Doba expozice: 96 h

LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 1,3 - 1,6 mg/l
Doba expozice: 96 h

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : LC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): 1,5 - 3,3 mg/l
Doba expozice: 48 h

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : EC50 (Řasy): 0,15 mg/l
Doba expozice: 72 h

M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí) : 1

M-faktor (Chronická toxicita pro vodní prostředí) : 1

2-methylisothiazol-3(2H)-on:

Toxicita pro ryby : LC50 (Oncorhynchus mykiss (pstruh duhový)): 4,77 mg/l
Doba expozice: 96 h
Metoda: Směrnice OECD 203 pro testování

Toxicita pro dafnie a jiné vodní bezobratlé : EC50 (Daphnia magna (perloočka velká)): > 0,93 mg/l
Doba expozice: 48 h

Toxicita pro řasy/vodní rostliny : EC50 (Selenastrum capricornutum(zelená řasa)): 0,158 mg/l
Doba expozice: 72 h
Metoda: Směrnice OECD 201 pro testování

M-faktor (Akutní toxicita pro vodní prostředí) : 1



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

vodní prostředí)

Toxicita pro dafnie a jiné : NOEC: 0,04 mg/l
 vodní bezobratlé (Chronická : Doba expozice: 21 d
 toxicita) : Druh: Daphnia magna (perloočka velká)

M-faktor (Chronická toxicita : 1
 pro vodní prostředí)

12.2 Perzistence a rozložitelnost

Složky:

Bílý minerální olej:

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Z podstaty produktu vyplývá, že je biologicky odbouratelný.
 Poznámky: Tato informace je založena na údajích o podobných látkách.

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Biologická odbouratelnost : Typ testu: aerobní
 Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.
 Biologické odbourávání: 76 %
 Doba expozice: 28 d
 Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování

C12-14 alcohols, ethoxylated (> 1 - <2.5EO):

Biologická odbouratelnost : Typ testu: aerobní
 Inokulum: kal aktivovaný
 Výsledek: Látka snadno biologicky odbouratelná.
 Biologické odbourávání: 95 %
 Doba expozice: 28 d
 Metoda: Směrnice OECD 301F pro testování

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Biologická odbouratelnost : Biologické odbourávání: cca. 90 %
 Doba expozice: 28 d
 Metoda: Směrnice OECD 302B pro testování

2-methylisothiazol-3(2H)-on:



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Biologická odbouratelnost : Výsledek: Z podstaty produktu vyplývá, že je biologicky odbouratelný.
Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování

Stabilita ve vodě : Poločas rozpadu: 9,1 h (25 °C)
Metoda: Směrnice OECD 301 B pro testování

12.3 Bioakumulační potenciál

Výrobek:

Bioakumulace : Poznámky: Možnost bioakumulace nebyla určena.

Složky:

C9-11 alkoholy, ethoxylované (>5-≤10EO):

Bioakumulace : Biokoncentrační faktor (BCF): 14
Poznámky: U této látky existuje vysoká možnost bioakumulace.

Rozdělovací koeficient: n- : log Pow: 2,42
oktanol/voda

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Rozdělovací koeficient: n- : log Pow: 0,4
oktanol/voda

12.4 Mobilita v půdě

Údaje nejsou k dispozici

12.5 Výsledky posouzení PBT a vPvB

Výrobek:

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky považované buď za perzistentní, bioakumulativní a toxické (PBT), nebo za vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní (vPvB) v koncentraci 0,1 % či vyšší..

12.6 Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Výrobek:



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Hodnocení : Látka/směs neobsahuje složky, o nichž se má za to, že mají vlastnosti vyvolávající narušení endokrinní činnosti podle REACH článku 57(f) nebo nařízení Komise (EU) s delegovanou pravomocí 2017/2100 nebo nařízení Komise (EU) 2018/605 při hladinách 0,1 % nebo vyšších.

12.7 Jiné nepříznivé účinky

Výrobek:

Dodatkové ekologické informace : Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně prováděné manipulaci nebo likvidaci. Škodlivý pro vodní organismy.

Složky:

1,2-benzisothiazol-3(2H)-on:

Dodatkové ekologické informace : Nelze vyloučit ohrožení životního prostředí při neodborně prováděné manipulaci nebo likvidaci.

Potenciálem globálního oteplování

Hodnotící zpráva Mezivládního panelu o změně klimatu (IPCC) Rámcové úmluvy Organizace spojených národů o změně klimatu (UNFCCC)

Složky:

BUTANE NORMAL:

potenciál globálního oteplování za 20 let: 0,022
potenciál globálního oteplování za 100 let: 0,006
potenciál globálního oteplování za 500 let: 0,002
Doba životnosti plynu v atmosféře: 0,019 r
Radiační účinnost: 0 Wm2ppb
Další informace: Různé sloučeniny

ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

13.1 Metody nakládání s odpady

Výrobek : Odešlete společnosti s oprávněním k zacházení s odpady. Produkt by neměl být vpouštěn do kanalizace, vodních toků nebo do půdy. Neznečišťujte stojící nebo tekoucí vody chemikálií nebo



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

použitou nádobou.

Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

Znečištěné obaly

: Vyprázdněte zbytky.
Zlikvidujte jako nespotřebovaný výrobek.
Prázdné obaly by měly být předány firmě s oprávněním k manipulaci s odpady k recyklaci nebo zneškodnění.
Prázdné nádoby znovu nepoužívejte.
Prázdné nádoby nespalujte ani neřežte hořákem.

ODDÍL 14: Informace pro přepravu

14.1 UN číslo nebo ID číslo

ADR: UN1950

ADN: UN1950

RID: UN1950

Kód IMDG: UN1950

IATA-DGR: UN1950

14.2 Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu

ADR: AEROSOLY

ADN: AEROSOLY

RID: AEROSOLY

Kód IMDG: AEROSOLS

IATA-DGR: Aerosols, non-flammable

14.3 Třída/ třídy nebezpečnosti pro přepravu

ADR: 2

ADN: 2

RID: 2

Kód IMDG: 2.2

IATA-DGR: 2.2



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

14.4 Obalová skupina

ADR:

ADN:

RID:

Kód IMDG:

IATA-DGR:

14.5 Nebezpečnost pro životní prostředí

ADR: Látka znečišťující moře

ADN: Látka znečišťující moře

RID: Látka znečišťující moře

Kód IMDG: Látka znečišťující moře

IATA-DGR: Látka znečišťující moře

14.6 Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

Klasifikace pro přepravu v tomto dokumentu jsou uvedeny pouze pro informační účely a stanoveny výhradně na podle vlastností nebaleného materiálu jak jsou popsány v bezpečnostním listu. Klasifikace se může lišit podle druhu přepravy, velikosti balení a předpisů v konkrétní zemi nebo regionu.

14.7 Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se na tento produkt, pokud je v dodávaném stavu.

ODDÍL 15: Informace o předpisech

15.1 Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/ specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

REACH - Seznam látek vzbuzujících mimořádné obavy : Nevztahuje se
podléhajících povolení (článek 59).

REACH - Seznam látek podléhajících povolení (Příloha XIV) : Nevztahuje se

Rady (ES) č. 2024/590 o látkách, které poškozují : Nevztahuje se



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

ozonovou vrstvu

Nařízení (EU) 2019/1021 o perzistentních organických : Nevztahuje se
znečišťujících látkách (přepracované znění)

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. : Nevztahuje se
649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických
látek

Seveso III: Směrnice Evropského parlamentu a : Nevztahuje se
Rady 2012/18/EU o kontrole nebezpečí
závažných havárií s přítomností nebezpečných
látek.

Nařízení (ES) 648/2004 ve : 5 % nebo více avšak méně než 15 %: Alifatické uhlovodíky
znění pozdějších předpisů méně než 5 %: Neiontové povrchově aktivní látky
Jiní zplnomocnitelé: Parfémy
Konzervační prostředky:
SODIUM BENZOATE
BENZISOTHIAZOLINONE
METHYLISOTHIAZOLINONE
Alergeny:
Tetramethyl Acetyloctahydronaphthalenes

Jiné předpisy:

Dodržujte směrnici 92/85/ES o zlepšení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci zaměstnankyň
těhotných či po porodu nebo případnou vnitrostátní legislativu, pokud je přísnější.

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení,
povolování a omezování chemických látek (REACH)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení
látek a směsí (CLP)
Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 286/2011, kterým se pro účely přizpůsobení
technickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a rady (ES) č. 1272/2008 o
klasifikaci, označování a balení látek a směsí (CLP)
Zákon č. 350/2011 Sb. , o chemických látkách a chemických směsích, v platném znění
Zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví, v platném znění
Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění
Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší, v platném znění



BEZPEČNOSTNÍ LIST		Datum revize: 18.03.2026
		Datum vytištění: 18.06.2026
		Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH		Verze: 1.0
101102902		

Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách, v platném znění
 Nařízení vlády ČR č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců
 při práci, v platném znění
 Zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech

Složky, které musí být uvedeny na štítku

Složky tohoto produktu jsou uvedeny v těchto katalozích:

TCSI	:	Nesouhlasí se seznamem
TSCA	:	Výrobek obsahuje látky neuvedené na seznamu TSCA.
AIIC	:	Nesouhlasí se seznamem
DSL	:	Tento výrobek obsahuje jednu nebo více složek, které nejsou na kanadském DSL a mají roční množstevní limity.
ENCS	:	Nesouhlasí se seznamem
KECI	:	Nesouhlasí se seznamem
PICCS	:	Nesouhlasí se seznamem
IECSC	:	Nesouhlasí se seznamem

15.2 Posouzení chemické bezpečnosti

Žádné posouzení chemické bezpečnosti u této směsi nebylo provedeno.

ODDÍL 16: Další informace

Další informace

Datum revize: 18.03.2026

Klasifikace směsi:

Aerosol 3	H229
Eye Irrit. 2	H319

Proces klasifikace:

Na základě technických údajů o
výrobku nebo jeho hodnocení
Výpočetní metoda



BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 18.03.2026
	Datum vytištění: 18.06.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH	Verze: 1.0
101102902	

Plný text H-prohlášení

H301	: Toxický při požití.
H302	: Zdraví škodlivý při požití.
H304	: Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H311	: Toxický při styku s kůží.
H314	: Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315	: Dráždí kůži.
H317	: Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318	: Způsobuje vážné poškození očí.
H330	: Při vdechování může způsobit smrt.
H335	: Může způsobit podráždění dýchacích cest.
H400	: Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410	: Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412	: Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Plný text jiných zkratk

Acute Tox.	: Akutní toxicita
Aquatic Acute	: Krátkodobá (akutní) nebezpečnost pro vodní prostředí
Aquatic Chronic	: Dlouhodobá (chronická) nebezpečnost pro vodní prostředí
Asp. Tox.	: Nebezpečnost při vdechnutí
Eye Dam.	: Vážné poškození očí
Skin Corr.	: Žíravost pro kůži
Skin Irrit.	: Dráždivost pro kůži
Skin Sens.	: Senzibilizace kůže
STOT SE	: Toxicita pro specifické cílové orgány - jednorázová expozice
CZ OEL	: Kterým při práci - Příloha č. 2: Přípustné expoziční limity
CZ OEL / TWA	: Časově vážený průměr
CZ OEL / NPK-P	: Nejvyšší přípustné koncentrace

ADN - Evropská dohoda o mezinárodní říční přepravě nebezpečných věcí; ADR - Dohoda o mezinárodní silniční přepravě nebezpečných věcí; AIIC - Australský seznam průmyslových chemických látek; ASTM - Americká společnost pro testování materiálů; bw - Tělesná hmotnost; CLP - Nařízení o klasifikaci v označování balení; Nařízení (ES) č. 1272/2008; CMR - Karcinogen, mutagen či reprodukčně toxická látka; DIN - Norma z německého institutu pro normalizaci; DSL - Národní seznam látek (Kanada); ECHA - Evropská agentura pro chemické látky; EC-Number - Číslo Evropského společenství; ECx - Koncentrace při odpovědi x %; ELx - Intenzita zatížení při odpovědi x %; EmS - Havarijní plán; ENCS - Seznam stávajících a nových chemických látek (Japonsko); ErCx - Koncentrace při odpovědi ve formě růstu x %; GHS - Globálně harmonizovaný systém; GLP - Správná laboratorní praxe; IARC - Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny; IATA - Mezinárodní asociace leteckých dopravců; IBC - Mezinárodní předpis pro stavbu a vybavení lodí hromadně přepravujících nebezpečné chemikálie; IC50 - Polovina maximální inhibiční koncentrace; ICAO - Mezinárodní organizace civilního letectví; IECSC -



BEZPEČNOSTNÍ LIST	Datum revize: 18.03.2026
	Datum vytištění: 18.06.2026
	Číslo BL (bezpečnostního listu): R1902629
CIF PROFESSIONAL WOOD FURNITURE POLISH	Verze: 1.0
101102902	

Seznam stávajících chemických látek v Číně; IMDG - Mezinárodní námořní doprava nebezpečného zboží; IMO - Mezinárodní organizace pro námořní přepravu; ISHL - Zákon o bezpečnosti a ochraně zdraví v průmyslu (Japonsko); ISO - Mezinárodní organizace pro normalizaci; KECI - Seznam existujících chemických látek – Korea; LC50 - Smrtelná koncentrace pro 50 % populace v testu; LD50 - Smrtelná dávka pro 50 % populace v testu (medián smrtelné dávky); MARPOL - Mezinárodní úmluva o zabránění znečišťování z lodí; n.o.s. - Jinak nespecifikováno; NO(A)EC - Koncentrace bez pozorovaného nepříznivého účinku; NO(A)EL - Dávka bez pozorovaného nepříznivého účinku; NOELR - Intenzita zatížení bez pozorovaného nepříznivého účinku; NZIoC - Novozélandský seznam chemických látek; OECD - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj; OPPTS - Úřad pro chemickou bezpečnost a prevenci znečištění; PBT - Perzistentní, bioakumulativní a toxická látka; PICCS - Filipínský seznam chemikálií a chemických látek; (Q)SAR - (Kvantitativní) vztah mezi strukturou a aktivitou; REACH - Nařízení Evropského parlamentu a Rady o registraci, hodnocení, povolování a omezení chemických látek (ES) č. 1907/2006; RID - Předpisy o mezinárodní železniční přepravě nebezpečného zboží; SADT - Teplota samourychlujícího se rozkladu; SDS - Bezpečnostní list; SVHC - látka vzbuzující mimořádné obavy; TCSI - Tchajwanský seznam chemických látek; TECI - Seznam existujících chemických látek - Thajsko; TRGS - Technická pravidla pro nebezpečné látky; TSCA - Zákon o kontrole toxických látek (Spojené státy); UN - Organizace spojených národů; vPvB - Vysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

Zdroje nejdůležitějších údajů použitých při sestavování bezpečnostního listu

Odkazy na klíčovou literaturu a zdroje dat

Interní údaje společnosti SOLENIS

Interní údaje společnosti SOLENIS, včetně vlastních a sponzorovaných zpráv z testů

UNECE spravuje regionální dohody provádějící harmonizovanou klasifikaci pro značení (GHS) a přepravu.

Údaje v tomto bezpečnostním listu odpovídají našim nejlepším znalostem, informacím a přesvědčení v době jeho vydání. Uvedené informace jsou určeny jen jako vodítko pro bezpečnou manipulaci s produktem, jeho použití, skladování, zpracování, přepravu, likvidaci a uvolnění a nemají být považovány za záruku nebo specifikaci jakosti. Informace se vztahují pouze na jmenovaný specifický materiál a mohou pozbyt platnosti, bude-li použit v kombinaci s jakýmkoli jinými materiály nebo v jakýchkoli procesech, pokud to nebude jmenovitě uvedeno v textu. Tento bezpečnostní list byl připraven Oddělením ochrany životního prostředí a bezpečnosti (Environmental Health and Safety Department) společnosti Solenis.

CZ / CS